

# 2019 OUTLANDER™ 6X6 DPS 650 T

## KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
- Uusi kaareva A-kaksoistukivarsilla toteutettu etujousitus kallistuksenvakaajalla
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- Dual-Level™-tavaralava ja yhteensopivat lisävarusteet, kantavuus 318 kg
- 1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjausrullalevy
- 3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Takapyörien TTI2-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- 12" teräsvanteet
- Ylös sijoitetut ilmanotot
- Takakallistuksenvakaajan pikairrotus
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Tasainen lava



Vihreä

## MOOTTORI

650

Tyyppi	59 hv, Rotax V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittava Visco-Lok® QE -etutasauspyörästö
Ohjaustehostin	3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

## JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla Joustomatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Takajousitus	Takapyörien TTI2-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus Joustomatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljy

## JARRUT

Edessä	214 mm:n tuulettuvat kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuulettuvat kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

## OMINAISUUDET

Mittari	Digitaalinen monitoimimittari: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasento, nelivedon ilmaisin, vianmäärittöiminnöt, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakioliitin (15 A)
Vinssi	1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjausrullalevy	Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektoriala ja 55 W:n kaksoisheijastimet, takavalot/jarruvalo
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänimerkki, lukittava polttoainesäiliön korkki ja vaihteisto	Istuin	Vakio
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)

## TAKUU

Tehdas	2 vuotta
--------	----------

## RENKAAT/VANTEET

Eturenkaat	Carlisle ACT 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle ACT 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" teräsvanteet

## MITAT/KAPASITEETIT

P x L x K	297 x 122 x 126 cm
Akseliväli	208 cm
Maavara	27,9 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Kuivapaino*	545 kg
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg Takana: 318 kg
Säilytystilat	Kaksitasoinen tavaralava ja yhteensopivat lisävarusteet Takana: 70 litraa
Hinauskapasiteetti	907 kg jarrullisella perävaunulla ja 674 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 litraa