

2019 OUTLANDER™ MAX 6x6 PRO+ 450 T

KOHOKOHDAT

- Yksisylinterinen Rotax®-moottori
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™)
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- 26" 6-kerroksiset Carlisle® ACT HD -renkaat
- 12" alumiinivalvanteet
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjausrullalevy
- Takapyörien TTI2-erillisjousitus kaksoispitkittäistukivarvilla
- Etujousitus kaksois-A-tukivarrella
- Ylös sijoitettu ilmanotto
- Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.)
- 10,9 litran vedenkestävä takatavaratila
- Takakuormatilan kantavuus 159 kg tavaratilan jatkeilla
- Dynaamista matkustusmukavuutta ja ergonomiia
- Takakallistuksenvakaajan pikairrotus
- Lämmitettävät käsikahvat



■ Vihreä

MOOTTORI

450

Tyyppi	38 hv, yksisylinterinen 427 cm ³ Rotax, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE ⁺ -etutasauspyörästö
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaksois-A-tukivarsi Joustomatka 22,9 cm
Etuiskenvaimentimet	Öljy
Takajousitus	TTI2-erillisjousitus kaksoispitkittäistukivarrella ja kallistuksenvakaajan pikairrotus Joustomatka 22 cm
Takaiskenvaimentimet	Öljy

JARRUT

Edessä	214 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

OMINAISUUDET

Mittari	Digitaalinen monitoimimittari: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasento, nelivedon ilmaisin, vianmäärittäystoiminnot, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakioliitin (15 A)
Vinssi	1361 kg:n WARN-vinssi ja ohjausrullalevy	Valot	70 W: kaksi 35 W:n etuvaloa / jarruvalo
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, merkinantolaite, lukittava polttoainesäiliön korkki ja vaihteisto	Istuin	Vahvistettu istuinpäällinen
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.)
		Suojajous	Keskipojhjanssari, lämmitettävät käsikahvat

TAKUU

Tehdas	2 vuotta
--------	----------

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivanteet

MITAT / KAPASITEETIT

P x L x K	299 x 118,8 x 141 cm
Akseliväli	228 cm
Maavara	26,7 cm
Istuinkorkeus	85,8 cm
Kuivapaino	468 kg
Telineen kantavuus	Edessä: 54 kg Takana: 159 kg
Säilytystilat	Takana: 70 litraa
Hinauskapasiteetti	907 kg jarrullisella perävaunulla ja 465 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 litraa