

# 2019 OUTLANDER™ DPS™ 570 T

## KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
- Portaaton vaihteisto (CVT) ja moottorijarrutus
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
- 3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Etujousitus A-kaksoistukivarsilla
- Takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- 12" alumiinivalvanteet
- Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Digitaalinen monitoimimittari
- Terästelinet, joissa LinQ-pikakiinnitys lisävarusteille, kantavuus yhteensä 163,3 kg
- 10,9 litran vesitiivis takatavaratila
- 500 W:n magneetto



Oranssi

## MOOTTORI

570

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tyyppi                         | 48 hv, Rotax V2, nestejäähdytys  |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI) |
| Vaihteisto                     | CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona                         |
| Voimansiirto                   | 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä, jarruluistonestojärjestelmä (BTC)        |
| Ohjaustehostin                 | 3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)                              |
| Nopeusluokka                   | Yli 60 km/h  |

## JOUSITUS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Etujousitus          | A-kaksoistukivarret, joustomatka 22,9 cm                        |
| Etuiskunvaimentimet  | Ölji  |
| Takajousitus         | TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, joustomatka 22,4 cm |
| Takaiskunvaimentimet | Ölji  |

## JARRUT

|           |  |
|-----------|--|
| Edessä    | 214 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat |
| Takana    | 214 mm:n tuuletettu yksilevyjarru, hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula        |
| ABS-muovi | Vakio  |

## OMINAISUUDET

|                       |   |                              |  |
|-----------------------|---|------------------------------|--|
| Mittari               | Digitaalinen monitoimimittari: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasento, nelivedon ilmaisin, vianmäärittystoiminnot, kello | Virranulosotto               | Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakioiliitin (15 A) |
| Vinssi                | Ei. Esijohdotus lisävarusteena saatavana olevalla vinssillä   | Valot                        | 70 W: kaksi 35 W:n etuvaloa / jarruvalo                                |
| T-luokan ominaisuudet | Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänimerkki, lukittava polttoainesäiliön korkki ja vaihteisto   | Istuin                       | Vakio  |
|                       |   | Käynnistyksenestojärjestelmä | Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.)                    |
|                       |   | Suojaus                      | –  |

## TAKUU

|        |          |
|--------|----------|
| Tehdas | 2 vuotta |
|--------|----------|

## RENKAAT/VANTEET

|             |   |
|-------------|---|
| Eturenkaat  | Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)  |
| Takarenkaat | Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Vanteet     | 12" alumiinivanteet                                       |

## MITAT/KAPASITEETIT

|                    |  |
|--------------------|--|
| P x L x K          | 211 x 116,8 x 124 cm   |
| Akseliväli         | 129,5 cm   |
| Maavara            | 26,7 cm  |
| Istuinkorkeus      | 85,8 cm  |
| Kuivapaino*        | 319 kg   |
| Telineen kantavuus | Edessä: 54,4 kg<br>Takana: 109 kg                                      |
| Säilytystilat      | Takana: 10,9 litraa  |
| Hinauskapasiteetti | 750 kg jarrullisella perävaunulla ja 335 kg jarruttomalla perävaunulla |
| Polttoainesäiliö   | 20,5 litraa  |