

2019 OUTLANDER™ MAX PRO+ 650T

KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Uusi kaareva A-kaksoistukivarsilla toteutettu etujousitus kallistuksenvakaajalla
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 1 361 kg:n WARN†-vinssi ja ohjausrullalevy
- 12" alumiinivaluvanteet
- 26" 6-kerroksiset Carlisle† ACT HD -renkaat
- Vahvistettu istuinpäällinen
- Ylös sijoitetut ilmanotot
- Suurempi maavara
- Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ-pikakiinnitys lisävarusteille
- 21,4 litran vesitiivis takatavaratila
- Dynaamista matkustusmukavuutta ja ergonomiaa
- Monipuoliset matkustajan käsikahvat
- Korotetut astinlaudat
- Lämmitettävät käsikahvat
- Lokasuojat



Intense Red

MOOTTORI

650

Tyyppi	59 hv, 649,6 cm ³ Rotax V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittava Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla Joustomatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Takajousitus	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	Öljy

JARRUT

Edessä	214 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuuletettu yksilevyjarru, hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

OMINAISUUDET

Mittari	Digitaalinen monitoimimittari: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasento, nelivedon ilmaisin, vianmääritystoiminnot, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakioiliitin (15 A)
Vinssi	1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjausrullalevy	Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektorioita ja 55 W:n kaksoisheijastimet, takavalo/jarruvalo
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänimerkki, lukittava polttoainesäiliön korkki ja vaihteisto	Istuin	Muuntuva telinejärjestelmä CRS, vahvistettu istuinpäällinen
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.)
		Suojaus	Lämmitettävät käsikahvat, lokasuojat

TAKUU

Tehdas	2 vuotta
--------	----------

RENKAAT/VANTEET

Eturenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivanteet

MITAT/KAPASITEETIT

P x L x K	238,8 x 122 x 135 cm
Akseliväli	149,9 cm
Maavara	30,5 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Kuivapaino*	375 kg
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg Takana: 90 kg
Säilytystilat	Takana: 21,4 litraa
Hinauskapasiteetti	750 kg jarrullisella perävaunulla 395 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 litraa