

2019 RENEGADE® X® xc 1000 T

KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
- Edessä ja takana FOX† 1.5 PODIUM† RC2 -iskunvaimentimet
- Uusi kaareva A-kaksoistukivarsilla toteutettu etujousitus kallistuksenvakaajalla
- Portaaton vaihteisto (CVT) ja moottorijarrutus
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 12" beadlock-alumiinivalvanteet
- 25" ITP Holeshoot† ATR -renkaat
- Alumiininen pohjapanssari
- Alumiininen "fatbar"-ohjaustanko, jossa käsisuojat ja suorakulmainen pehmuste
- Surrounding Spar Technology (SST) G2 -runko, jossa innovatiivinen geometria (Geometric Contact Control)
- Takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Digitaalinen monitoimimittari
- X-paketin erikoisväritys, kuvioinnit ja istuinpäällinen



Black, Grey ja Sunburst Yellow

MOOTTORI

1000

Tyyppi	82 hv, 976 cm³ Rotax V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä, jarruluistonestojärjestelmä (BTC)
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

RENKAAT/VANTEET

Eturenkaat	ITP Holeshoot ATR 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	ITP Holeshoot ATR 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" beadlock-alumiinivanteet

MITAT/KAPASITEETIT

P x L x K	218,4 x 116,8 x 124 cm (86 x 46 x 48,8")
Akseliväli	129,5 cm
Maavara	26,7 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Kuivapaino*	323 kg
Telineen kantavuus	Takana: 16 kg
Säilytystilat	–
Hinauskapasiteetti	660 kg jarrullisella perävaunulla ja 335 kg jarruttomalla perävaunulla
Polttoainesäiliö	20,5 litraa

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla Joustopatka 23,3 cm
Etuiskunvaimentimet	FOX† PODIUM† 1.5 RC2
Takajousitus	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustopatka 25,1 cm
Takaiskunvaimentimet	FOX† PODIUM† 1.5 RC2

JARRUT

Edessä	214 mm:n tuuletetut kaksoislevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuuletetut yksilevyjarrut, hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
ABS-muovi	Vakio

OMINAISUUDET

Mittari	Digitaalinen monitoimimittari: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihteasento, nelivedon ilmaisin, vianmäärittäystoiminnot, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakioliitin (15 A)
Vinssi	Ei. Esijohdotus lisävarusteena saatavana olevalle vinssille	Valot	240 W: neljä puskuriin asennettua 60 W:n projektorina ja takavalot/jarruvalo
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja perävaunun pistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänimerkki, lukittava polttoainesäiliön korkki ja vaihteisto	Istuin	Vakio
		Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.)
		Suojaus	Etupuskuri, alumiininen "fatbar"-ohjaustanko, jossa käsisuojat ja suorakulmainen pehmuste, alumiininen pohjapanssari, lokasuojat

TAKUU

Tehdas	2 vuotta
--------	----------

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, © ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tuotteita myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. Visco-Lok on GKN Viscodriven GmbH:n tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP varaa oikeuden sitoumuksesta milloin tahansa lakkauttaa tai muuttaa teknisiä tietoja, hintoja, ominaisuuksia, malleja tai varusteita. Jotkin mallit voivat sisältää lisävarusteita. Lue SSV-ajoneuvon käyttäjän käsikirja ja katsele turvallisuus-DVD ennen ajoa. Käytä oman turvallisuutesi tähden kypärää, suojalaseja ja muita suojavarusteita. Muista aina, että ajaminen alkoholin/huumausaineen vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänjojaa vasten. Älä koskaan tee ajotempuja, ja vältä liiallista nopeutta.

can-am



Can-AmOffroad.com