

2020 MAVERICK™ X™ rc TURBO RR

KOHOKOHDAT

RUNGON OMINAISUUDET

- Leveys 185 cm
- Akseliväli 259 cm
- Maavara 40,6 cm
- Suurivääntöinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Jousituksen joustomatka 61 cm

X rc -PAKETIN OMINAISUUDET

- 195 hv:n Turbo RR -moottori
- Smart-Lok™*-etutasauspyörästö
- FOX® 3.0 PODIUM® RC2 -takaiskunvaimentimet bypass-rakenteella
- 15" beadlock-alumiinivanteet
- 32" Maxis® Liberty® -renkaat
- Etupuskuri, puoliovet, alumiinikatto, ohjaamon suojatanko
- Vetokoukut edessä ja takana
- HMWPE-pohjapanssari taseauspyörästön ja puskurin alla
- Etu- ja takatukivarsissa HMWPE-suojat
- UHMWPE-kivisuojat
- 2 041 kg:n vinssi, jossa synteettinen köysi
- 4-pistevaljaat, joissa olkapehmusteet
- X-paketin kuvioinnit/istuimet
- 7,6" digitaalinäyttö, jossa painikkeet

UHMAKAS

- Can-Amin tuttu perimä ja uuden sukupolven muotoilu
- Matala istuinasetto
- Ergo-Lok-ohjaamo ja neljä suuntaan säädettävät istuimet

TEHOKAS

- 195 hv:n turboahdettu ja välilijäähdytetty Rotax® ACE -moottori
- Edistyneellinen virtausdynamiikka
- QRS-X-vaihteisto

TARKKA

- TTX-jousitus ja alan pisin joustomatka
- Erittäin tehokas ja kevyt rakenne
- Täsmälliset ajo-ominaisuudet



Carbon Black ja oranssi / TURBO RR

MOOTTORI

Tyyppi

195 hv, kolmisylinterinen turboahdettu Rotax ACE 900 cm³ -moottori, nestejäähdytys, integroitu välilijäähdytin, suorituskykyinen ilmansuodatin

Polttoaineen syöttöjärjestelmä

Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)

Vaihteisto

CVT-vaihteisto QRS-X-järjestelmällä, suuri ilmavirtaus, L / H / N / R / P

Voimansiirto

Lukittava etutasauspyörästö, jossa ainutlaatuinen Smart-Lok*-teknologia. Neljän tilan ilmastonestojärjestelmä: 2WD/4WD ja lukittava etutasauspyörästö / 4WD ROCK / 4WD TRAIL
*Smart-Lok-teknologia on kehitetty yhteistyössä TEAM Industries -yhtiön kanssa, joka on markkinajohtaja voimansiirtotekniikan alalla.

Ohjaustehostin

Suurivääntöinen, 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

TURBO RR

JOUSITUS

Etujousitus

Trophy truck -tyylinen A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla / joustomatka 55,9 cm

Etuiskunvaimentimet

FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback, jossa bypass-rakenne, puristus- ja paluuvaimennuksen säätö sekä jousen esijännityksen säätö

Takajousitus

Neljän tukivarren TTX-jousitus kallistuksenvakaajalla, kaarevat alavarret, joustomatka 61 cm

Takaiskunvaimentimet

FOX 3.0 PODIUM RC2, jossa lisäsäiliö ja bypass-rakenne, puristus- ja paluuvaimennuksen säätö sekä jousen esijännityksen säätö

JARRUT

Edessä

262 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

Takana

248 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

OMINAISUUDET

Mittari

7,6" digitaalinäyttö, jossa painikkeet: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoainemittari, vaihdeasetto, SPORT-/ECO™-tilat, turvavyön ilmaisin, vianmäärittäjätoiminnot, kello

Suojaus

Etupuskuri, puoliovet, alumiinikatto, ohjaamon suojatanko, 4-pistevaljaat, joissa olkapehmusteet, UHMWPE-kivisuojat, HMWPE-pohjapanssari: taseauspyörästön ja puskurin alla sekä etu- ja takatukivarsissa täysimittaiset suojat, vetokoukut edessä ja takana

Virranulosotto

Keskikonsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin

Valot

LED-ajovalot ja -takavalot, joissa Can-Amin LED-aksenttivalot

Vinssi

2 041 kg:n vinssi, jossa synteettinen köysi

Käynnistyksenestojärjestelmä

Digitaalinen käynnistyksenestojärjestelmä (RF D.E.S.S.™) ja käynnistys-/pysäytyspainike

TAKUU

Tehdas

2 vuotta

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat

Maxxis Liberty
32 x 10 x 15"
(81,3 x 25,4 x 38,1 cm)

Takarenkaat

Maxxis Liberty
32 x 10 x 15"
(81,3 x 25,4 x 38,1 cm)

Vanteet

15"
beadlock-alumiinivalvanteet

MITAT / KAPASITEETIT

P x L x K

341,6 x 184,9 x 174 cm

Akseliväli

259,1 cm

Maavara

40,6 cm

Arvioitu kuivapaino

821,5 kg

Runko/
turvakehikko

Kaksifaasieräs (DP 980)

Telineen
kantavuus

91 kg, LinQ™-pikakiinnitys

Säilytystilat

Yhteensä: 9,4 litraa
Hansikaslokero: 6,2 litraa
Keskikonsoli: 2,8 litraa
Kuppitelineet: 0,4 litraa

Polttoainesäiliö

40 litraa