

KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Älykäs kaasun ohjaus (ITC™) sekä eri ajoilat
- Portaaton vaihteisto (CVT), hitaalla alueella erittäin tiheä välitys
- 3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
- 12" alumiinivanteet
- 26" 6-kerroksiset Carlisle® ACT HD -renkaat
- Vahvistettu istuinpäällinen
- Uudelleen sijoitetut ilmanotot
- Suurempi maavara
- Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Lujatekoiset, monikäyttöiset tavaratelineet, joissa LinQ™-pikakiinnitys lisävarusteille
- 21,4 litran vesitiivis takatavaratila
- Lämmitettävät käsikahvat
- Lokasuojat
- Heavy-duty-etupuskuri



Tundra Green

MOOTTORIT	570	650
Tyyppi	48 hv, Rotax V2, nestejäähdytys	59 hv, Rotax 649,6 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaalla alueella erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona	
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittava Visco-Lok QE -etutasauspyörästä	
Ohjaustehostin	3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin	
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h	

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Telasto	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	Öljy

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Pyörät	12" alumiinivanteet

JARRUT

Edessä	214 mm:n jäähdetyt kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n jäähdetyt yksilevyjarru ja hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	341 kg (749)
P x L x K	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 tuumaa)
Akseliväli	129,5 cm (51 tuumaa)
Maavara	30,5 cm (12 tuumaa)
Istuinkorkeus	87,7 cm (34,5 tuumaa)
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg (100 lb) / Takana: 90 kg (200 lb)
Säilytystilat	Takana: 21,4 l (5,7 gal)
Hinauskapasiteetti	750 kg:n jarrullinen traileri 335 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l (5,4 gal)

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DC-pistoke, takana vakioliitin (15 A)
Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektorialaista ja 55 W:n kaksoisumpiota, takavalot/jarruvalo
Vinssi	1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vahvistettu istuinpäällinen
Suojat	Heavy-duty-etupuskuri Lämmitettävät käsikahvat Lokasuojat

TAKUU

Tehtastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

