

MOOTTORI	650
Tyyppi	59 hv, Rotax 649,6 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Telasto	Takapyörien TT12-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairoitus, joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	Öljy

RENKAAT / VANTEET	
Eturenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Pyörät	12" alumiinivanteet

JARRUT	
Edessä	214 mm:n jäähdytetyt kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n jäähdytetyt kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	499 kg
P x L x K	317 x 123 x 140 cm
Akseliväli	228,5 cm
Maavara	27,9 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 45 kg / Takana: 318 kg
Säilytystilat	Kaksitasoinen tavaralaatikko, sivulaidat ja perälaita Takana: 70 l (18,5 gal)
Hinauskapasiteetti	907 kg:n jarrullinen traileri 674 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l



Tundra Green

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DC-pistoke, takana vakioitiin (15 A)
Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektoria ja 55 W:n kaksoisumpiot, takavalot/jarruvalo
Vinssi	1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vahvistettu istuimen pinnoite Muunneltava telinejärjestelmä (CRS)
Suojaus	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu etupuskuri, pohjajapanssari keskellä, lämmitettävät kahvat

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------