

### KOHOKOHDAT

- Rotax®-moottori
- Portaaton CVT-vaihteisto, jossa moottorijarrutus
- 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
- Etujousitus A-kaksoistukivarsilla
- Takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Polttoainesäiliön tilavuus 20,5 l (5,4 gal)
- Hinauskyky 590 kg (1 300 lb)
- Surrounding Spar Technology (SST) G2 -runko, jossa Geometric Contact Control -geometria
- Digitaalinen monitoimimittaristo
- Terästelinet, joissa LinQ-pikakiinnitys lisävarusteille, kantavuus yhteensä 163,3 kg (360 lb)
- 10,9 litran (2,9 gal) vesitivismittaritila



Granite Gray

### MOOTTORIT

450

Tyyppi	38 hv, yksisylinterinen Rotax 427 cc, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, jarrulistonestojärjestelmä (BTC)
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

### JOUSITUS

Etujousitus	Kaksois-A-tukivarsi 22,9 cm:n (9 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Telasto	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 22,4 cm (8,8 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	Öljy

### RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle® Trail Wolf 25 x 8 x 12" (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle® Trail Wolf 25 x 10 x 12" (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Pyörät	12" alumiinivanteet

### JARRUT

Edessä	214 mm:n jäähdetyt kaksiveijjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n jäähdetyt yksiveijjarru ja hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

### MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	324 kg (715 lb)
P x L x K	231 x 116,8 x 133 cm (91 x 46 x 52,5 tuumaa)
Akseliväli	149,9 cm (59 tuumaa)
Maavara	26,7 cm (10,5 tuumaa)
Istuinkorkeus	85,8 cm (33,8 tuumaa)
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg (120 lb) / Takana: 109 kg (240 lb)
Säilytystilat	Takana: 10,9 l (2,9 gal)
Hinauskapasiteetti	750 kg:n jarrullinen traileri 335 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l (5,4 gal)

### OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytyntyyppinen DC-pistoke, takana vakoliitin (15 A)
Käynnistyksenestojärjestelmä	Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	70 W: kaksi 35 W:n etuvaloa / jarruvalo
Vinssi	Esijohdotus lisävarusteena saatavalle vinssille
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Muunneltava telinejärjestelmä (CRS)
Suojaus	—

### TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------