

OMINAISUUDET

- Rotax® V-twin -moottori
- Visco-4Lok etutasauspyörästö
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- 71,1 cm:n (28 tuuman) ITP Mega Mayhem† -renkaat.
- 30,5 cm:n (12 tuuman) alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Siirretty jäähdytin
- Heavy-duty-etupuskuri
- Jalkatuet muta-ajoon
- Surrounding Spar Technology (SST) G2 -runko, jossa Geometric Contact Control -geometria
- 650 W magneetto
- X-package-väritys, grafiikka ja istuinsuojat
- Lokasuojat



Desert Tan

MOOTTORI

| | |
|--------------------------------|--|
| Tyyppi | 59 hv, Rotax 649,6 cc V2, ilmanottoputki, nestejäähdytys, uudelleen sijoitettu jäähdytin |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI) |
| Vaihteisto | CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona |
| Voimansiirto | Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD Visco-4Lok etutasauspyörästön kanssa |
| Ohjaustehostin | 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin |

JOUSITUS

| | |
|----------------------|--|
| Etujousitus | Kaarella varustetut A-kaksoistukivarret kallistuksenvakaajalla |
| Etuiskunvaimentimet | Öljy |
| Telasto | TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla |
| Takaiskunvaimentimet | Öljy |

RENKAAT / VANTEET

| | |
|-------------|--|
| Eturenkaat | ITP† Mega Mayhem 28 x 8 x 12" (71,1 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Takarenkaat | ITP† Mega Mayhem 28 x 10 x 12" (71,1 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Vanteet | 12" alumiinivanteet |

JARRUT

| | |
|------------|--|
| Etujarrut | 214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat |
| Takajarrut | Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula |

MITAT / KAPASITEETIT

| | |
|-----------------------|--|
| Arvioitu kuivapaino * | 396 kg (874 lb) |
| P x L x K | 224 x 123 x 128 cm (88 x 48,5 x 50,5 tuumaa) |
| Akseliväli | 129,5 cm (51 tuumaa) |
| Maavara | 29,9 cm (11,75 tuumaa) |
| Istuinkorkeus | 89,5 cm (35,25 tuumaa) |
| Telineen kantavuus | Takana: 90 kg (200 lb) |
| Säilytystilat | Takana: 21,4 l (5,7 gal) |
| Hinauskapasiteetti | 750 kg (1 650 lb) |
| Säiliö | 20,5 l (5,4 gal) |

OMINAISUUDET

| | |
|--------------------------|---|
| Mittaristo | 4,5 tuuman digitaalinäyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello |
| Virranulosotto | Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DC-pistoke, takana vakioitiin (15 A) |
| Varkaudenestojärjestelmä | Digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (RF D.E.S.S.™) |
| Valot | 230 W: kaksi 60 W:n projektoria ja 55 W:n kaksoisumpiot, takavalot/jarruvalo |
| Vinssi | 1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi |
| Istuin | Vakio |
| Suojat | Heavy-duty-etupuskuri Jalkatuet mutaiseen ajoon Lokasuojat |

TAKUU

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Tehdastakuu | BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu |
|-------------|--------------------------------------|