

OMINAISUUDET

- Rotax® yksisylinterinen moottori
- Portaaton vaihteisto (CVT), jossa on erittäin hidas L-vaihe
- 1 588 kg:n vinssi
- Nopeudenrajoitin
- Heavy-duty-etupuskuri
- 66 cm (26 tuuman) Carlisle ACT HD 6-kerrosrenkaat.
- 30,5 cm:n (12 tuuman) alumiinivanteet
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Lämmitettävät käsikahvat ja kaasuvipu
- Kallistuksenvakaaja pikairrotuksella
- Uudelleen sijoitettut ilmanottoaukot
- Digitaalisesti koodattu RF-turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- 10,9 litran vedenkestävä takalokero
- 159 kg:n kuormakapasiteetti takana



Tundra Green

MOOTTORI	450
Tyyppi	38 hv, yksisylinterinen Rotax 427 cc, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä
Ohjaustehostin	3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaksois-A-tukivarsi 22,9 cm:n (9 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Telasto	Takapyörien TT12-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla, kallistuksenvakaajan pikairrotus, joustomatka 22 cm (8,8 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	Öljy

RENKAAT / VANTEET	
Eturenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	30,5 cm:n (12 tuuman) alumiinivanteet

JARRUT	
Etujarrut	214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat.
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT	
Arvioitu kuivapaino *	443 kg
P x L x K	279 x 118,8 x 124 cm
Akseliväli	208 cm
Maavara	26,7 cm
Istuinkorkeus	85,8 cm
Telineen kantavuus	Edessä: 54 kg / Takana: 159 kg
Säilytystila	Takana: 10,9 l
Hinauskapasiteetti	907 kg:n jarrullinen traileri 465 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinäyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytyntyyppinen DC-pistoke, takana vakoliitin (15 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	70 W: kaksi 35 watin etuvaloa sekä kaksi 55 W:n umpiota, takavalot/jarruvalo
Vinssi	1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vahvistettu istuinpäällinen
Suojaus	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu etupuskuri, pohjajanssari keskellä, lämmitettävät kahvat

TAKUU	
Tehtastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu