

OMINAISUUDET

- Rotax®-moottori
- Portaaton vaihteisto (CVT), jossa on moottorijarrutusjärjestelmä
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 66 cm (26 tuuman) Carlisle ACT HD 6-kerrosrenkaat.
- 30,5 cm:n (12 tuuman) alumiinivanteet
- Kahden A-tukivarren etujousitus
- Takapyörien TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
- Automaattisesti lukkiutuva Visco-Lok[†] QE etutasauspyörästä
- Jopa 750 kg:n vetokyky
- Heavy-duty-etupuskuri
- Surrounding Spar Technology (SST) G2 -runko, jossa Geometric Contact Control -geometria
- RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- 500 W magneetto
- Terästelinet, joissa on LinQ™-pikakiinnitysjärjestelmä, 136 kg:n kuormauskapasiteetti
- 10,9 litran vedenkestävä takalokero
- Nopeudenrajoitin
- 1 588 kg:n vinssi



Tundra Green

MOOTTORI

Tyyppi	38 hv, yksilynterinen Rotax 427 cc, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / L, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästä
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaksois-A-tukivarsi 22,9 cm:n (9 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Öljy
Telasto	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 22,4 cm (8,8 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	Öljy

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Takarenkaat	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	308 kg (678 lb)
P x L x K	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 tuumaa)
Akseliväli	129,5 cm (51 tuumaa)
Maavara	29,2 cm (11,5 tuumaa)
Istuinkorkeus	85,8 cm (33,8 tuumaa)
Telineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg (120 lb) / Takana: 109 kg (240 lb)
Säilytystilat	Takana: 10,9 l (2,9 gal)
Hinauskapasiteetti	750 kg:n jarrullinen traileri 335 kg:n jarruton traileri
Säiliö	20,5 l (5,4 gal)

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihde, nelivedon merkkivalo, lämpötila, moottorin varoitusvalot, elektroninen polttoainemittari ja kello
Virranulosotto	Konsolissa savukkeensytytintyyppinen DC-pistoke, takana vakioiliitin (15 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	70 W: kaksi 35 W:n etuvaloa / jarruvalo
Vinssi	1 588 kg:n (3 500 lb) vinssi
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vahvistettu istuinpäällinen
Suojaus	Heavy-duty-etupuskuri Lämmitettävät käsikahvat

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------