

OMINAISUUDET

KESTÄVÄ	<ul style="list-style-type: none"> Kovaan käyttöön tarkoitettu Rotax®-moottori Pehmeätoiminen, kestävä ja nopeasti reagoiva vaihteisto Todellinen Can-Amin DNA ja vahva identiteetti
SUORITUS-KYKYINEN	<ul style="list-style-type: none"> Luotettava työ- ja ajokumppani Hyödyllistä ja monipuolista toimivuutta Helppo käsiteltävyys ja hyvät ominaisuudet
FIKSU	<ul style="list-style-type: none"> Edistyneet mukavuustoiminnot ja intuitiivinen ohjaamo, josta näkyvyys on optimoitu Monitoiminen tavaralaatikko, jossa on tukeva takalaita ja älykästä säilytystilaa Huoltovapaa 1 vuoden ajan, keskeisimmät huoltokohteet helposti luoksepäästävissä
ALUSTAN OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none"> Leveys 157,5 cm Akseliväli 211,5 cm Maavara 28 cm 1,136 kg:n vetokyky Monitoiminen takalava 14 tuuman teräsvanteet, joissa on 27" Maxxis Coronado 2.0t renkaat 60/40 VERSA-PRO penkki HMWPE-keskipohjapanssari ECO™ / ECO™ Pois päältä / Työtilat 19,3 cm (7,6 tuumaa) digitaalinen näyttö Jarrujen pitomekanismi Äänitorvi, vilkut ja sijaintivalot, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku etupuskurissa LED-takavalot, joissa on halo-tehoste Perävaunuliitäntä (12V)

MOOTTORI

Moottorin tyyppi	52 hv / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattori.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	Moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan suojauksella varustettu CVT-vaihteisto PDrive-kytkimellä L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf Mode 2WD / 4WD / automaattisesti lukkiutuvan Visco-Lok† etutasauspyörästön kanssa
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustin ECO™- / ECO Off- / Work-tilat Jarrun pitomekanismi
Ohjaustehostin	—

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarret / joustomatka 25,4 cm (10")
Etuisikunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet
Takajousitus	TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm (10")
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	Maxxis Coronado 2.0t 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14")
Takarenkaat	Maxxis Coronado 2.0t 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14")
Vanteet	14" teräsvanteet

JARRUT

Etujarrut	220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat.
	Jarrujen pitomekanismi



Tundra Green

MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Profiloitu kehikko. ROPS-hyväksyntä
Arvioitu kuivapaino	677 kg
P x L x K	307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76")
Akseliväli	211,5 cm (83")
Maavara	28 cm (11")
Takalavan mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12")
Takalavan kapasiteetti	1 454 kg
Lavan sähkökippi	—
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 11,7 l Kojelaudan alla (suljettu tasku): 1,3 l Kojelaudassa: 6,9 l Käsinojat ja mukitelineet: 3,5 l
Hinauskapasiteetti	1 136 kg
Kuormakapasiteetti	680 kg
Säiliö	40 l
Henkilökapasiteetti	3

OMINAISUUDET

Mittaristo	Näppäimistöllä varustettu 7,6 tuuman (19,3 cm) digitaalinen näyttö: Nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, polttoaine, vaihte, ECO- / ECO Off- / Work-tilat, turvavyön ja nelivedon merkkivalo, etu- ja takatasauspyörästön lukituksen merkkivalot, diagnostiikka, kello, akkujännite, moottorin lämpötila
Akku	12 V (18 Ah)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Savukkeensytytintyyppinen DC-lähtö mittaristossa (20 A)
Valot	140 W:n valoteho neljästä 35 W:n polttimosta, jotka takaavat laajan näkyvyyden, ja LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
Vinssi	—
Istuin	60/40 VERSA-PRO -penkki-istuin, jossa säädettävä kuljettajan istuin ja ylös taittuva matkustajan istuin, koukku alapuolella sekä kulkua helpottava muotoilu
Ohjauspyörä	Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräspuskuri edessä HMWPE-keskipohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------